



Venue



Motor v Desembeño	SE IVI	SELIVE	CALLICBARILY
Motor y Desempeño Tipo de motor	SE IVT Smartstream Gamma II 1.6 L	SEL IVT Smartstream Gamma II 1.6 L	CALLIGRAPHY IVT Smartstream Gamma II 1.6
	DPI DOHC 16-valve (1,598)	DPI DOHC 16-valve (1,598)	DPI DOHC 16-valve (1,598
Desplazamiento (litros)(cc) Caballos de fuerza @ rpm	1.6 L (1,598) 121 @ 6,300	1.6 L (1,598) 121 @ 6,300	1.6 L (1,598) 121 @ 6,300
orque (lb. @ rpm)	113 @ 4,500	113 @ 4,500	113 @ 4,500
ren de válvulas y apertura de la válvula de admisión	DOHC 4 cilindros en línea de 16 válvulas con CVVT	DOHC 4 cilindros en línea de 16 válvulas con CVVT	DOHC 4 cilindros en línea de 16 válvulas con CVVT
Sistema de inyección Capacidad de tanque de gasolina (galones)	Inyección dual (DPI) 11.9	Inyección dual (DPI) 11.9	Inyección dual (DPI) 11.9
Rendimiento de gasolina			
EPA MPG ciudad / autopista / combinado)	29 / 32 / 31	29 / 32 / 31	29 / 32 / 31
Ahorro de batería y Sistema de manejo del alternador (AMS)	•	·	•
Fren de Propulsión y Suspensión Sistema de tracción	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
Fransmisión variable inteligente Smartstream® (IVT)	Delantera (FWD) •	Delantera (FWD) •	Delantera (FWD) •
Selección de modo de manejo (Normal / Deportivo)	Ventilados (11.0") /	Ventiledes (11 0") /	• Ventilados (11.0") /
renos (Delanteros/Traseros)	Sólidos (10.3")	Ventilados (11.0") / Sólidos (10.3")	Sólidos (10.3")
Sistema de Power Steering electrónico asistido por el motor (MDPS) Guía de altura ajustable y telescópico	•	•	•
Construcción de la carrocería: monocasco; acero de alta resistencia	•		•
uspensión delantera - MacPherson Strut con Coil Springs	•	·	•
uspensión trasera - Eje de viga de torsión acoplado	•	i i	
Aros y Gomas	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
ros de aluminio	17"	17"	17"
omas	205/55 R17	205/55 R17	205/55 R17
ioma de repuesta	•	•	•
Características Exteriores	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
ntena montada en el techo ndicadores de señal de giro laterales		•	
impiaparabrisas trasero y descongelado trasero		·	
uces de proyección delanteras (halógeno)			•
lanijas de puertas y espejos del color de la carrocería	•	·	•
lacas protectoras delanteras y traseras con acabado en plata			
alida de escape sencilla	•	·	·
uces diurnas LED (DRL)			•
arrilla en cromo		٠	Parrilla exclusiva
ieles laterales del techo (carga máxima de 220 lb)		·	•
uces traseras LED			•
aracterísticas Interiores	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
rea de carga ajustable con cubierta y ganchos para carga	35171	SELIVI	·
siento del conductor ajustable de 6 posiciones	•	·	•
siento del pasajero ajustable de 4 posiciones	·	·	•
siento posterior plegable (60/40) olsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero	•		•
olsillos para mapas en las puertas delantera y trasera			
aja de almacenamiento montada en el centro con reposabrazos			
ontrol automático de luces con Asistencia de luces altas (HBA)			•
Pruise Control			
antalla a color en panel de instrumentos de 4.2" LCD			
istema de entrada con alarma y seguros eléctricos en puertas			
	Talla	Talla	Interior exclusivo Denim
uperficies de asientos	Tela	Tela	combinación piel sintétic
entanas eléctricas	•	•	٠
iseras para sol con espejos iluminados	•	·	•
control de clima automático de doble zona		·	٠
ave inteligente con encendido por botón y encendido remoto uía y palanca de cambios tapizados en piel		·	•
istema Multimedia y Tecnología	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
ople Carplay® y Android Auto™ (Inalámbrico)	3E IVI		·
ontroles de audio y Bluetooth® en el volante			
uerto USB doble y tomacorriente de 12 voltios			•
stema de audio AM/FM/HD Radio con pantalla táctil LCD de 8" y 4 bocinas		+ Tweeters (2)	+ Tweeters (2)
stema telefónico manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz		•	•
stación de carga inalámbrica para dispositivo móvil (Tecnología Qi)	·		
	CENT		CALLICDARING
eguridad	SE IVT	SEL IVT	CALLIGRAPHY IVT
stema avanzado de bolsa de aire: conductor (1), pasajero delantero (1), stema de clasificación de ocupantes (OCS), impacto lateral del conductor y del			
esta de atención al conductor (DAW)			
erta de acupante trasero (POA) (Lógica de puerta)	•	·	•
erta de ocupante trasero (ROA) (Lógica de puerta) sistencia para prevención de colisiones frontales con detección de peatones	•		•
sistencia para prevención de colisiones frontales con detección de peatones CA-PD)	•	·	•
sistencia para prevención de salida de carril (LKA)			•
sistente manual de límite de velocidad (MSLA)	•		•
ámara de reversa con líneas dinámicas	•	·	•
erraduras de seguridad para niños	•	·	•
ontrol de asistencia de arranque en cuestas (HAC)			
ontrol electrónico de estabilidad (ESC)	•	·	•
lanejo de estabilidad vehicular (VSM) con Sistema de control de tracción (TCS)			•
stema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)	•	·	•
stema de asistencia de frenos (BAS)		·	•
stema de frenos antibloqueo (ABS) con Distribución electrónica de la fuerza e frenado (EBD)			
istema de monitoreo para la presión de aire en las gomas (TPMS) con indicador			
le presión individual	•	•	·



Sistema de seguridad antirrobo con inmovilizador del motor



